



BULBO PORTASONDA  
 POSIZIONATO A  
 300 MM DAL FILO FONDO

ENTRATA/USCITA

<b>Cliente</b>	SHVIDI WINE	
<b>N°Serb</b>	2	
<b>Modello</b>	SPAC TR 1000	
<b>Fondo</b>	Conico	
<b>Tetto</b>	-----	
<b>Capacità</b>	984	
<b>Diametro</b>	1000	
<b>Particolare</b>	<b>Materiale</b>	<b>Spessore</b>
<b>Fondo</b>	AISI 304	1,5 mm
<b>Tetto</b>	AISI 304	-----
<b>Viola</b>	AISI 304	1,5 mm
<b>Finitura</b>		
<b>Esterno</b>	Fiorettata	
<b>Interno</b>	BA	
<b>Accessori</b>		

- 1 - Scarico parziale con valvola inox a SFERA DIN 40
  - 2 - Scarico totale con valvola inox a SFERA DIN 40
  - 3 - Portella tonda 300 mm, posizionata a filofondo virola
  - 4 - N° 3 piedi inox h400 mm regolabili
  - 5 - Assaggiavino DIN15
  - 6 - Termometro ad orologio
  - 7 - Fascia bugnata h 500 mm
  - 8 - Porta targhetta inox
  - 9 - Pompa e manometro
- Bulbo portasonda

<b>Data</b>	27-03-2024
<b>N° Dis</b>	Dis_0361_24_SHVIDI WINE
<b>Tecnico</b>	Licalsi Massimiliano