



პნევმატური წნეხები

პნევმატური წნეხი, უჟ ფოლადის კორპუსით ბორბლებზე, გვერდული დრენაჟის სისტემით, ჰაერის მემბრანით, 5 ფიქსირებული პროგრამით, ვაკუუმ ტუმბოთი, მექანიკური ლუქით, შემგროვებელი ავზით, წვენი დონის მაკონტროლებელი სენსორით), ინტეგრირებული კომპრესორით, ცენტრალური დატვირთვით (PST/PSP 5-8 მოდელების გარდა) DN 100, უჟ ფოლადის ბურთულიანი ონკანით DIN 100 , 3 ფაზაზე

მოდელი		PSP 5	PST 5	PSP 8	PST 8	PSP 10	PST 10	PSP 12	PST 12	PSP 16	PST 16
მოცულობა	ლიტრი	500		800		1000		1200		1600	
სიგრძე (L)	მმ	1820		2320		2530		2575		3070	
სრული სიგრძე (Lcp)	მმ					2960		3005		3500	
სიგანე	მმ	1000		1000		1220		1220		1220	
სიმაღლე (H)	მმ	1420		1420		1540		1600		1610	
სიმაღლე (S)	მმ	450		400		390		390		390	
სიმაღლე (Scp)	მმ					1035		1035		1045	
ლუქის ზომები (A+B)	მმ	345x425		345x425		345x650		345x650		345x900	
წონა	კგ	300		350		500		520		610	
წვენი ავზის მოცულობა (V)	ლიტრი	150		150		250		250		250	
სიმძლავრე	KW	3,1/1,55		3,9/1,95		3,9/1,95		3,9/1,95		4,6/2,3	
მოცულობა	მთლიანი ყურძ.	250-400		400-650		500-800		600-950		800-1200	
	კლერტგა ცლილი ყურ.	700-1000		1100-1500		1400-1800		1650-2250		2400-4000	
	ფერმენტირებული დურდო	1000-1600		1500-2500		1800-3100		2250-3750		3500-5500	

PSP - ღია კორპუსი
PST - დახურული კორპუსი

